

光陽研磨布 タイプ・粒度表

研削・研磨の明日を創る(光陽の研磨布製品)

タイプ	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	0	研磨材	接着剤	シート	ロール	KF ホイール	接合 ベルト	エンドレス ベルト	ユニ フラップ	備 考		
NAH				○		○	○	○	○	○	○		○		○	○						○	A	G/G	◎	◎						乾式用
DAK				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	A	G/G		◎	◎	◎				乾式用
YWK				○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○							WA	R/G		◎	◎	◎				乾式用
SAK				○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○						A	R/R	◎	◎	◎	◎				乾式用・セミ耐水用
EAK				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						A	//		◎	◎	◎				//
GAK				○		○	○	○	○	○	○		○		○	○							A	//				◎				//
CAT						○	○		○		○		○		○	○							A	//			◎					//
WAK				○			○		○	○	○		○		○	○	○						A	//			◎					//
ABR															○	○	○	○	○	○			A	//			◎					//
JAU							○	○	○		○		○	○	○	○							A	//		◎		◎		◎		//
JWK							○	○	○	○	○		○	○	○	○							WA	//		◎		◎				//
FCK							○	○	○														C	//				◎				乾式用
JCK								○	○	○	○		○			○							C	//		◎		◎				乾式用
GCZ										○	○		○		○	○							C	//				◎				コルク・乾式・耐水用
BTZ																							トリポリ	//				◎				コルク(ガラス用)耐水用
GZK	○	○		○		○	○	○	○														AZ	//				◎				乾式・セミ耐水用
EZK				○		○	○	○	○														AZ	//				◎				//
WK		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○							A	G/G					◎			乾式用
YK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○							A	R/R					◎			乾式・耐水用

■ 研磨材
 A …… 褐色アルミナ
 WA …… 白色アルミナ
 C …… 黒色炭化けい素
 トリポリ …… 珪石
 AZ …… アルミナジルコニア

■ 接着剤
 G(ニカワ) R(レジン)
 G/G …… グルーボンド
 R/G …… レジンオーバーグルーボンド
 R/R …… レジンボンド

◎ …… 最適である
 無印 …… 通常は使われない